

FFE62800PW Diskmaskin



ComfortLift, lyft disken till din nivå med ett enkelt handgrepp

Den unika diskmaskinen med ComfortLift är världens första diskmaskin där den nedre korgen kan föras ut och lyftas upp till en bekväm höjd när du ska fylla och tömma den. Du får alltså en maskin som inte bara diskar skinande rent, utan också en maskin som är



Lätt att fylla på och tömma alla köksredskap med löstagbar bestickkorg

Bestickkorgen är rymlig och löstagbar för enklare och snabbare fyllning och tömning. Specialutformad med 13 olika bestickinställningar och en förlängd ränna för långa och skrymmande köksredskap.



Överlägsen rengöring och glashantering

Ömtåliga glas kan inte diskas säkrare än i denna maskin tack vare SoftGrip och SoftSpikes som skyddar glaset och håller dem ordentligt på plats.

Fler produktfördelar :

- Naturligt luftflöde med AirDry

Produktegenskaper :

- Energieffektivitetsklass: A++
- Extra spolnivå i taket
- Glasprogram
- Autosensor
- Visning av återstående programtid
- Auto Off
- 8 program, 5 temperaturer
- Senare start från 1 till 24 timmar
- Display visar: Fördröjd start, Återstående programtid, Servicekod
- Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel
- Program: AutoSense 45°-70°, Eco, Extra Silent, Glasprogram 45°, Intensiv 70°, ProZone, Snabbdisk, Avsköljningsprogram
- Överkorg med: 2 fällbara stöd, 2 fällbara glasstöd, 2 SoftSpikes, 6 SoftGrip vinglashållare, Fällbara kopphyllor, Rostfritt handtag
- Underkorg med: 4 fällbara tallriksstöd Comfort Lift®, Rostfritt handtag
- Besticklåda med rostfritt handtag, Knivhållare

Teknisk data :

- Inbyggnadsmått : 820-880x600x570
- Produktmått H x B x D, mm : 818x596x570
- Installation : Underbyggd
- Sladdlängd, (ca) m : 1.6
- Längd tömningsslang, cm : 180
- Tilloppsslang, cm : 150
- Tilloppsslang, typ : PEX
- Typ av gångjärn : Standard
- Total effekt, W : 1550-2200
- Säkring, A : 10
- Spänning, V : 200-240
- Vattenanslutning : Varmt/Kallt
- Diskeffektbetyg : A
- Torkeffektbetyg : A
- Deklarerat program : Eco 50
- Kapacitet IEC-kuvert : 13
- Ljudnivå IEC 60704, dB(A) : 44
- Sprayarm, typ : Satellitsprayarm
- Typ av sprayarm i tak : Sprayarm
- Material i trumman : Rostfritt stål
- Element typ : Dold
- Display : LED-display, 3 tecken
- Extra funktioner : ExtraHygiene, My Favourite, Time Saver, XtraDry
- Översvämningsskydd : Hel botten och flottör
- Energiklass : A++
- Årlig energiförbrukning, kWh : 262
- Årlig vattenförbrukning, liter : 3080
- Nettovikt, kg : 48.8
- Produktnummer (PNC) : 911 444 372
- EAN-kod : 7332543530823
- Product Partner Code : ER Open

Produktbeskrivning :

FFE62800PW Diskmaskin

PSGBDW140D002011

