

EFT6406/S Fläkt

Traditionellt, tilltalande utseende

Den traditionella designen av denna kvalitetsfläkt borgar för ett diskret, men ändå elegant tillskott i varje kök.



Skjutreglage

Tack vare enkla inställningar via skjutreglage är den här köksfläkten mycket lätt att använda.

Produktegenskaper :

- Typ av installation: Traditionell fläkt , bredd 60 cm
- Evakueringskapacitet (hög/låg): 185 / 135 m³/h
- Antal hastigheter: 3
- Max ljudnivå (hög/låg): 69 / 62 dB(A)
- Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (extra tillbehör) används
- Skjutreglagestyrning med 3 hastigheter
- Typ av lampa och antal: Halogen , 2
- Fettfiltertyp och antal: Aluminium , 1

Teknisk data :

- Installation : Traditionell fläkt
- Mått HXBXD, mm : 130x599x496
- Hob2Hood-koppling : -
- Typ av kontrollpanel : Skjutreglage
- Min. avstånd till el.häll, cm : 50
- Min. avstånd till gashäll, cm : 70
- Anslutningsstos, mm : 120
- Sladdlängd, (ca) m : 1.5
- Elkontakt : Stickkontakt
- Spänning, V : 220-240
- Energieffektivitetsklass : E
- Årlig energiförbrukning, kWh : 99.4
- Flödesdynamisk effektivitetsklass : F
- Effekt lampa, W : 40
- Belysningseffektivitetsklass : G
- Kapacitet, max, m³/h : 185
- Kapacitet, min, m³/h : 135
- Ljudnivå, max, dB(A) : 69
- Ljudnivå, min, dB(A) : 62
- Fettfiltereffektivitetsklass : C
- Färg : Vit
- Kallrasskydd : Ja
- Kolfilter, modell : type28
- Kolfilter, produktnr. : 942 121 986
- Nettovikt, kg : 5.9
- EAN-kod : 7332543205158
- Produktnummer (PNC) : 942 122 690
- Product Partner Code : All Open

Produktbeskrivning :

Basfläkt med en höjd på 13 cm. Fläkten har 3 hastigheter som regleras med hjälp av ett skjutreglage. Separata knappar för belysning och till/frånslag. Med en spak i motorhuset kan fläkten lätt ställas om från evakuering till recirkulation med kolfilter och luftutsläpp framtill.

EFT6406/S Fläkt

PSEECH080D000009

