

HK6542H1FB Savarankiška kaitlentė



Tikslios nuostatos vienu prisilietimu

Pasirinkite reikiamas tikslias nuostatas vienu paprastu piršto palietimu. Sistema „Direktouch“ suteikia tiesioginę prieigą prie kaitlentės valdiklių.



Protingas elektros naudojimas, siekiant sumažinti energijos sąnaudas

Laikmatis „Oko“ leidžia jums efektyviau panaudoti energiją, paskutines kelias gaminimo proceso minutes naudojant liekamąją viryklės šilumą.



Profesionalūs rezultatai naudojant įvairiems pakeičiamoms tinkamą sritį

Ši daugiafunkcė kaitlentės sritis skirta visiems specialiems puodams ir keptuvėms naudoti, todėl visuomet galite profesionaliai kurti puikius patiekalus.

Daugiau privalumų:

- Galios didinimo funkcija greitesniam, intensyviau kaitinimui
- „OptiHeat Control“ energijos sąnaudoms optimizuoti
- Laikmatis „CountUp“, skirtas tiksliai parodyti, kiek laiko patiekalas jau gaminamas

Ypatybės:

- Kaitvietės tipas: indukcinė
- Tiesioginis valdymas: slenkamo lietimui jautraus valdymo technologija
- Indukcinės kaitvietės su galios padidinimo funkcija
- Puodų aptikimas
- Automatinis greitas užvirinimas
- „Stop and Go“ funkcija trumpam pertraukimui
- Užrakinimo funkcija
- Užrakto nuo vaikų funkcija
- Kaitvietės saugumas: Automatinis išjungimas
- Garsinis signalas su išjungimo galimybe
- „ProBox™“: siūloma kaip priedas nesudėtingai ir saugiai montuoti virš virtuvės stalčių
- Nuožulnaus rėmo kaitlentė
- „Eco“ laikmatis
- Laikmačio funkcija
- „OptiHeat“ valdymas
- Kiekvienai zonai skirtos skaitmeninės nuorodos
- Apšviestas valdymas
- Garso išjungimo funkcija

Specifikacijos:

- Montavimo matmenys AxPXG, (mm) : 55x560x490
- Maksimalus elektros galingumas, W : 7400
- Laidas : Yra
- Kairės priekinės kaitvietės galingumas/skersmuo : 2300/3700W/210mm
- Kairės galinės kaitvietės galingumas/skersmuo : 1800/2800W/180mm
- Dešinės priekinės kaitvietės galingumas/skersmuo : 1400/2500W/145mm
- Dešinės galinės kaitvietės galingumas/skersmuo : 2300/3200W/170x265mm
- „Hob2Hood“ funkcija : Yra
- Valdymo funkcijos : 3-jų lygių likutinė šiluma, Akustinis signalas, Automatinis įkaitinimas, „BOOSTER“, Vaikų apsauga, Laikmatis, Eco laikmatis, Hob-hood connection, Mygtukų užrakinimas, Minutinis laikmatis, Garso išjungimas, Stop+Go funkcija, Laikmatis
- Įtampa, V : 220-240
- Svoris (neto), kg : 11.08
- Bar kodas : 7332543403783
- Product Partner Code : All Open

Produkto aprašymas:

"Indukcinė keraminė kaitinimo plokštė (nuožulnus rėmelis), sensorinis valdymas ""DirekTouch"", 4 indukcinės kaitvietės, 1 iš jų - ovali kaitlentė, ""Hob to Hood"" funkcija, elektroniniai parodymai: garso signalas, automatinis užvirinimas, vaikų saugos f-ja, mygtukų užraktas, žadintuvas, OptiHeat -3 lygių likusios šilumos parodymai, išjungiama garso signalas, Stop+go f-ja, Oko laikmatis, apsauginis automatinis išsijungimas Partner asortimentas"

HK6542H1FB Savarankiška kaitlentė

PSGBHO130D000031

